

## Optické nivelační přístroje PREXISO CL24, CL28 a CL32



### ***Rychle nastavený a připravený měřit!***

- Zvětšení dalekohledu 24x, 28x, 32x
- Automatický kompenzátor
- Horizontální kruh s 360° stupnicí
- Kvalitní optika
- Kolimátor pro snadné cílení



# PREXISO

PREXISO AG  
[www.prexiso.com](http://www.prexiso.com)

All illustrations, descriptions and technical specifications  
are subject to change without prior notice.  
Copyright Prexiso AG, Glattbrugg, Switzerland, 2012.



<b>Prexiso CL</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
Střední kilometrová chyba nivelace ISO 17123-2	2.5 mm	2.0 mm	2.0 mm
<b>Dalekohled</b>			
Dalekohled obraz	Skutečný - vzpřímený		
Zvětšení	24x	28x	32 x
Velikost opt. čoček	36 mm		
Nejkratší vzdálenost ostření	<1.1 m		
Velikost skutečného obrazu na 100m	<2.1 m		
Násobná konstanta nitkového kříže	100		
Součtová konstanta	0		
<b>Kompenzátor</b>			
Pracovní rozsah	± 15'		
Přesnost (směrová odchylka)	<0.5"		
Krabicová libela	10' / 2 mm		
<b>Horizontální kruh</b>			
Dělení kruhu	360°		
Interval	1°		
Hmotnost	1.5 kg		
Doporučená pracovní teplota	-20°C to +40°C		

***Prexiso je mladá švýcarská společnost, která se specializuje na kvalitní, praktické a cenově dostupné stavební měřicí přístroje. Vyvinuto pro profesionály i příležitostné uživatele. Přístroje Prexiso jsou navrženy pro každodenní práci na stavbě. Prexiso náleží do distribuční sítě Leica Geosystems.***



# PREXISO

PREXISO AG  
www.prexiso.com

All illustrations, descriptions and technical specifications are subject to change without prior notice.  
Copyright Prexiso AG, Glattnugg, Switzerland, 2012.